

PINTURA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Asfalto plástico N°1 de YPF diluido en solventes de secado rápido para aplicación en frío, con aditivo amínico. Este agregado le confiere aptitudes especiales para ser colocado sobre superficies húmedas.

La Pintura Profesional tiene alta plasticidad y excelente adherencia a todo tipo de superficies. La aplicación puede realizarse sobre superficies horizontales, inclinadas o verticales.

Siendo el asfalto utilizado en la fabricación de este producto, el mismo con que se elaboran las membranas preelaboradas asfálticas ORMIFLEX, se optimiza la compatibilidad final entre capas aplicadas.

USOS

Especialmente recomendado como:

- Imprimación: Con la aplicación de una mano de Pintura Profesional se logra una buena imprimación de la superficie para la posterior colocación de membranas a soplete y otros productos de impermeabilización de base asfáltica.
- Base adherente: Con la aplicación de dos manos de Pintura Profesional se logra una adecuada base de asfalto sobre la superficie que mejora significativamente la adherencia de las membranas asfálticas (ver Boletín Técnico de membranas)
- Impermeabilizante: Con aplicación de varias manos de Pintura Profesional intercaladas con refuerzos de velo de fibra de vidrio o geotextiles se logra un sistema impermeabilizante in situ de techos, construcciones enterradas, paredes con cámara de aire y protección de perfiles y chapas metálicas contra la oxidación y de las partes enterradas de maderas y postes contra la humedad.

Con la aplicación de este asfalto diluido, resulta un menor consumo de gas, por cuanto no es necesario quemar totalmente el polietileno inferior de las membranas. Este procedimiento mantiene intacto el espesor de la membrana sobre toda la superficie, ya que no se deteriora la capa inferior por fusión.

FORMA DE APLICACIÓN

- Preparación de la superficie:

Toda la superficie debe estar libre de polvo, restos desprendidos de la carpeta, grasitud o suciedad.

Se deben sellar previamente las juntas de dilatación, grietas y fisuras con ORMIFLEX 2, ORMIFLEX

5, ORMIFLEX 20 u ORMIFLEX 21, según sea el caso. Cuando se utiliza Pintura Profesional como base adherente, pueden sellarse grietas, fisuras y micro fisuras con el mismo producto.